

المواصفات الفنية لحقائب الإسعافات الأولية والمثلثات العاكسة للضوء

أولاً : المواصفات الفنية لحقيبة الإسعافات الأولية :-

- حقيبة الإسعافات الأولية :- هي حقيبة مصنوعة من البلاستيك عالي الجودة سهلة الفتح والغلق وتحتوي علي الآتي :
 - ١ - دليل الإسعافات الأولية " مرفق نموذج "
 - ٢ - عدد ٢ رباط شاش طبي عالي الجودة عرض ١٠ سم بطول لا يقل عن ١٠٠ سم
 - ٣ - عدد ٢ رباط ضاغط طبي عالي الجودة عرض ١٠ سم بطول لا يقل عند الفرد والمط عن ١٥٠ سم مزود بقفل معدني
 - ٤ - عدد ٢ دريفنج مقياس ١٠ x ١٠ سم
 - ٥ - عدد ٢ دريفنج مقياس ١٠ x ٢٠ سم
 - ٦ - عدد ١ مقص طبي وسط من الاستانلس
 - ٧ - عدد ١ بكرة بلاستر طبي أبيض عرض لا يقل عن ٢ سم بطول لا يقل عن ٥٠ سم
 - ٨ - عدد ٣ زوج جواناتي بلاستيك شفاف طبي
- علما بأن الحقيبة المقدمة سيتم تحديد الألوان المطلوبة بالتنسيق مع المشروع وستكون حصريا " لون أسود - لون كحلي - لون رصاصي "
- مقياس الحقيبة يتلائم مع وضع كافة المحتويات الموضحة بعلية ولا يقل عن (طول ٢٠ سم - عرض ١٥ سم - ارتفاع ١٠ سم)
- ويراعي المواصفات القياسية المصرية المسجلة بوزارة الصحة ويدون علي الحقيبة رقم المواصفات المعتمدة .
- علي أن تقدم عينة أو عينات لزوم أعمال الفحص (علما بأن الفحص علي العينات المقدمة)

ثانياً : المواصفات الفنية للمثلث العاكس للضوء :-

- المثلث العاكس للضوء :- هو مثلث للطوارئ بالقاعدة عاكس للضوء ذو لون أحمر فسفوري يستخدم في تأمين السيارات عند حدوث أعطال وخلافه لوضعه علي الأرض بعيدا عن مؤخرة السيارة طبقا للمسافة القانونية سهل الفك والتركيب معبا داخل كرتونة ملائمة ومواصفاته كالتالي :
 - ١ - طول الضلع لا يقل عن ٤٠ سم
 - ٢ - عرض الضلع العاكس ذو اللون الأحمر الفسفوري لا يقل عن ٣.٥٠ سم
 - ٣ - حامل العاكس " البطانة " من البلاستيك عالي الجودة بعرض لا يقل عن ٧ سم مثبت عليه الضلع العاكس ليكون بداية الضلع العاكس من بداية البطانة بطول ٣.٥ سم والباقي ٤ سم في الاتجاه إلي الداخل
 - ٤ - قاعدة المثلث مثبتة علي محور الارتكاز في منتصف القاعدة سهلة الدوران حتي زاوية ٣٦٠ درجة
 - ٥ - القاعدة من البلاستيك متزنة علي الأرض عند استخدام المثلث ذات أبعاد طول ٣٠ سم - عرض ٣ سم - سمك ١ سم
 - ٦ - الضلعان " الأيمن والأيسر " للمثلث مزودان من أعلى نقطة بهما بعدد " ٢ " مفصلة للفتح والقفل المحكم بنظام " العاشق والمعشوق " أو الكلبس لإحكام التقاء الضلعان وإكتمال إغلاق المثلث عند الاستخدام .
- ويراعي المواصفات القياسية المصرية المسجلة بالإدارة المركزية للمرور .
- علي أن تقدم عينة أو عينات لزوم أعمال الفحص (علما بأن الفحص علي العينات المقدمة)
- يدون علي الكرتونة المحتوية للمثلث اسم المنتج .

ثالثا شروط التوريد :-

- ١ - تقدم العروض بمقر مشروع تحسين الطرق شبين الكوم - مجمع المصالح الحكومية - الدور الأرضي
- ٢ - الإرتباط بالأسعار لا يقل عن شهر قابل للتجديد لمدة مماثلة
- ٣ - التسليم بمخازن المشروع بشبين الكوم - المنوفية بموجب الفواتير الدالة على ذلك على دفعات بمعدل الدفعة الواحدة ٥٠٠٠ طقم (من الحقيبة والمثلث) على أن تسلم الدفعة الأولى بحد أقصى ١٠ أيام من تاريخ صدور أمر التوريد والدفعة الثانية والثالثة على التوالي بحد أقصى شهر لكل دفعة من تاريخ تسليم الدفعة الأولى .
- ٤ - يحق للمشروع رفض أي عرض مخالف للمواصفات والشروط الموضحة بعاليه
- ٥ - الفحص أساسه العينات المقدمة ومقارنتها بالمواصفات المطلوبة
- ٦ - سيتم سداد القيمة من خلال الدفع الإلكتروني على الحساب البنكي في مدة لا تتجاوز من ١٥ إلى ٢٠ يوم من تاريخ الفحص النهائي
- ٧ - يقدم مع العرض كافة الأوراق الدالة على ممارسة الشركة لهذا النشاط من واقع السجل التجاري أو الصناعي كما تقدم كافة الأوراق الخاصة بتسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة والبطاقة الضريبية كما تقدم عقود التأسيس إن وجدت .
- ٨ - سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة من المنبع طبقا لتعليمات وزارة المالية وتوريدها لصالح الشركة لمصلحة الضرائب المعنية .
- ٩ - لن يلتفت إلى أي عروض غير مستوفاة للعينات المطلوبة وكذلك باقي الأوراق .
- ١٠ - آخر ميعاد لتقديم العروض هو قبل الساعة ١٢ ظهرا من يوم الجلسة الموافق الأثنين ٢٠٢٠/٨/٢٤

مدير التشغيل
أ / عبد العزيز باهي رضوان

فني المشروع
أ / فوزي عبد المطلب

مندوب المخازن
أ / احمد الشناوي

يعتمد

المدير التنفيذي للمشروع

أ / سمير محريفر عبد الله