

مقاييس : بيارة غسيل وتشحيم السيارات

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالمقطوعة عمل بيارة غسيل وتشحيم السيارات وبيانها كالآتي : — حفر لزوم الاساسات طبقا للقطاع المبين بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع المياه وصلب جوانب الحفر وسند المباني المجاورة مغ دمك وتسوية منسوب التأسيس حسب تعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية توريد وصب خرسانه عاديه حسب القطاع المرفق مع عمل الشدات الخشبية اللازمة وكل ما يلزم حسب الاصول الفنية المتبعة و يكون عيار الخرسانة العادية هو ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادى لكل ٨م ^٣ زلط نظيف الى ٤م ^٣ رمل خشن مع عمل ماسورة صرف المياه قطر ٤ بوصة لصرف مياه الغسيل حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن . توريد وعمل جريلا لصرف مياه الغسيل نصف ماسورة بلاستيك دائرية قطر ٢٠ سم وتغطيتها بغطاء مصبغات حديد حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن . توريد وتركيب بلاط سورنجا مقاوم للأحماض للأرضيات مقاس ٢٠×٢٠ ٢٠سم ومانع للانزلاق مع سقى اللحامات بلبانى اسمنت ابيض واستخدام الصليبة البلاستيكية عند التنفيذ طبقا للاصول الفنية المتبعة توريد وتركيب سيراميك مزجج ملون للحوائط وبمقاسات ٢٠×٣٠ سم ويتم التركيب شرح البند السابق ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بناء غرف تفتيش من الطوب الطولى المخرم ومحمل عليه أعمال البياض والعزل ومجارى المياه والتوصيلات بعمق مناسب والسعر يشمل غطاء من الخرسانة المسلحة بمقاس داخلى ١٠٠×١٠٠سم وغطاء من الزهر مقاس ٦٠×٦٠ سم ووزن ٩٠ كجم .				

مقاييس : بيارة غسيل وتشحيم المحافظة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
****	تابع البنـــــــــد توريد وتركيب شبكة مواسير مياه للتغذية قطر ١" من البولى برويلين P.P تركيب تحت الارضية او فوق الحوائط داخل دكتات او مدفونه داخل الحائط كاملة بالقطع المخصوصة من كيعان ومشتركات وخلافه ونهو العمل طبقا للاصول الفنية المتبعه على أن يتم نهو العمل حسب الأصول الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوعية	١		
****	بالمعدد توريد وتركيب كمبروسور هواء ٢٠٠ لتر قدرة المحرك ٣ حصان ٢ بستم وبرأس صلب مزود بخراطوم هواء مسلح بطول ٢٠ متر ومسدس غسيل وتشحيم على أن تكون المعدة صناعة يابانية أو أوروبية أو أمريكية أو ما يماثلها على أن يتم نهو العمل حسب الأصول الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالمعدد	١		
****	بالمعدد توريد وتركيب ماكينة غسيل لا تقل عن ١٠٠ بار على أن تكون المعدة صناعة يابانية أو أوروبية أو أمريكية أو ما يماثلها على أن يتم نهو العمل حسب الأصول الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالمعدد	١		
****	بالمعدد توريد وتركيب مشحمة ٢٠ كجم على أن تكون المعدة صناعة يابانية أو أوروبية أو أمريكية أو ما يماثلها على أن يتم نهو العمل حسب الأصول الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالمعدد	١		
****	بالمعدد توريد وتركيب اللوحة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذا النظام مع عمل جميع التوصيلات الكهربائية اللازمة للتشغيل وتكون المفاتيح من نوع جيد يعتمد قبل التشغيل مع ضرورة توافق اللوحة مع المعدات	بالمعدد	١		
	بالمعدد توريد وتركيب اللوحة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذا النظام مع عمل جميع التوصيلات الكهربائية اللازمة للتشغيل وتكون المفاتيح من نوع جيد يعتمد قبل التشغيل مع ضرورة توافق اللوحة مع المعدات	بالمعدد	١		

