

المواصفات الفنية للاعلامات الارشادية " مضيئة / فسفورية "

اولا :- المواصفات الفنية للمواصفات المضيئة ..

أ:- عدد ١٣٢ لوحة مضيئة مقاس ٦٠×٦٠سم تصنع من الالمونيوم للفريم ويتم عمل خلفية ووجه اللوجه من الصاج المجلفن مع توزيع ليدات بعد سات منشورية تعمل على تيار ٢٢٠ فولت ويتم تقسيم الليدات من خلال بوردة الكترونية مبرمجة للتشغيل وتحديد سرعة الاضاءة والارضية مغطاه بالورق العاكس البريزماتيک والكتابة حسب المدلول بالورق العاكس الهندسى والالمونيوم المصنع منه اللوحة لايقبل الصدأ وتثبت طبقا لاصول الصناعة والمهنة على ماسورة قطر ٢ بوصة طول ٣م سمك ١.٥م

ب:- عدد ١٨ لوحة مضيئة مقاس ٨٠×٦٠سم تصنع من الالمونيوم للفريم ويتم عمل خلفية ووجه اللوجه من الصاج المجلفن مع توزيع ليدات بعد سات منشورية تعمل على تيار ٢٢٠ فولت ويتم تقسيم الليدات من خلال بوردة الكترونية مبرمجة للتشغيل وتحديد سرعة الاضاءة والارضية مغطاه بالورق العاكس البريزماتيک والكتابة حسب المدلول بالورق العاكس الهندسى والالمونيوم المصنع منه اللوحة لايقبل الصدأ وتثبت طبقا لاصول الصناعة والمهنة على ماسورة قطر ٢ بوصة طول ٣م سمك ١.٥م

ثانيا :- المواصفات الفنية للوحات الفسفورية :-

عدد (٢٠٠) لوحة فسفورية مقاس ٧٥×٦٠سم مصنوعة بالكامل من مادة البولى كاريو نيت والارضية مغطاه بالورق العاكس البريزماتيک والكتابة حسب المدلول بالورق العاكس الهندسى واللوحة مقاومة للخدوش والصدمات ومعالجة ضد اشعة الشمس والاشعة فوق البنفسجية ومقاومة للعوامل الجوية المختلفة طبقا لاصول الصناعة والمهنة على ماسورة قطر ٢ بوصة طول ٣م سمك ١.٥م


(٢)

- على ان تقدم العروض بمقر مشروع تحسين الطرق الاقليمية / مدينة شبين الكوم - منوفية مجمع المصالح الحكومية - امام قسم شبين الكوم بالشروط التالية :-
 - ١- التوريد / مخازن المشروع
 - ٢- الارتباط / لمدة لا تقل عن ١٥ يوم قابلة للتجديد
 - ٣- السداد / بطريق الدفع الالكتروني طبقا لتعليمات وزارة المالية
 - ٤- الالتزام بالموصفات الفنية
- علما بانه سيتم توريد اللوحات دون مواسير التثبيت حيث سيقوم المشروع باستكمال اللازم بشأن تصنيع مواسير التثبيت وزراعة اللوحات باماكن التركيب بالتنسيق مع المرور ومديرية الطرق بالمنوفية

" مدير التشغيل "



فنى المشروع



اكرام